

WG-050/051 水性金卡专用清漆

一. 产品简介

WG-050 是我公司调配的社会单金卡专用水性清漆，本产品对各种镀铝膜和铝箔具有优异附着力，采用本产品上色后的复合卡纸，可以适应普通胶印、UV 胶印、普通丝印、UV 丝印、凹印以及柔印等印刷工艺，而且用该产品制作的金卡具有光泽好、丰满度高、高附着力、无气味等特点。

二. 技术参数

1、外 观：乳白色液体

4、PH 值：7.5-8.5（PH 计）

三. 建议使用方法

1、一般不需要预先开稀，可直接加入本公司专用水性金卡黄色浆、水性金卡红色浆调至所需颜色。如遇到冬天气温较低时清漆粘度偏高，可以先加 10% 以内的稀释剂开稀清漆后再调色，稀释剂添加时建议边搅边加，避免产生不良状态。

2、网目数：220-250 目网纹辊，一般选用 250 目即可满足大部分使用要求。

3、稀释剂：一般为酒精/水=6/4，可根据实际干燥效果调整合适的比例和用量，车速较快时候可直接加 10% 以内的酒精开稀。

4、印刷涂布时，需综合考虑烘箱温度、烘道长短、车速；本清漆属于快干型清漆，建议涂布车速为镀铝纸开 60-80 米/分钟，铝箔纸开 80-100 米/分钟。

四. 注意事项

1、贮存期：6 个月 本品应贮存在阴凉、避风处，且贮存容器应密闭。

2、本清漆配方特别精密，严禁其他未经我司推荐的其他材料，也要防止使用过程中有可能的容器污染。

3、以上所提供技术资料是工程师根据当时工作环境得出，但本公司并不保证客户使用时有完全相同效果，考虑化学品的特殊性 & 工场环境的不同，请先小批量试用是否适合，再大批量投入生产。

五. 包装

塑胶桶装，净重 50 公斤，1000 公斤。